

Pokrywy kompozytowe

do montażu w drogach, parkingach i na stacjach paliw



- Powierzchnia antypoślizgowa
- Bezpieczne
- Zamykane
- Lekkie materiały kompozytowe
- Odporne na korozję
- Bezgłośne w ruchu ulicznym
- Odpowiednie do instalacji na drogach publicznych




D400

Model	SLD3600L	SLD4200L
Prześwit (mm)	Ø 900	Ø 1060
Waga pokrywy (kg)	46	51
Opcjonalnie otok betonowy (z profilem antypoślizgowym)	CONSLAB 36	CONSLAB 42
Wymiary otoku betonowego (mm)	1450 x 1450 x 200	1600 x 1600 x 200



Kod produktu	Opis
SLD3600L 234-520-0016	Pokrywa SLD3600L 400kN z uszczelką SLG3600 [bez otoku betonowego]
SLD3600L 234-530-0019	Pokrywa SLD3600L 400kN z uszczelką SLG3600 z betonem CONSLAB36
SLD4200 234-520-xxxx	Pokrywa SLD4200 z ramą, 400kN [bez otoku]
SLD4200 234-530-xxxx	Pokrywa SLD4200 400kN z betonem CONSLAB42




C250

Model	SLC3600(DC)	SLC4200(DC)
Prześwit (mm)	Ø 900	Ø 1060
Waga pokrywy (kg)	31	40
Opcjonalnie otok betonowy (z profilem antypoślizgowym)	CONSLAB 36	CONSLAB 42
Wymiary otoku betonowego (mm)	1450 x 1450 x 200	1600 x 1600 x 200



Kod produktu	Opis
SLC3600DC 234-520-0002	Pokrywa SLC3600DC z ramą, 250kN [bez otoku betonowego]
SLC4200DC 234-520-0003	Pokrywa SLC4200DC z ramą, 250kN [bez otoku betonowego]
SLC3600 234-530-0018	Pokrywa SLC3600 250kN z betonem CONSLAB36
SLC4200 234-530-0021	Pokrywa SLC4200 250kN z betonem CONSLAB42



Opcje

Kod produktu	Opis
SKI0042 235-520-0006	SKI0042 Szyja 300 mm, dla pokryw MwayPro SLC4200(DC) oraz SLD4200
SKI0036 235-520-0005	SKI0036 Szyja 300 mm, dla pokrywy MwayPro SLD3600 oraz SLC3600



Opcjonalna uszczelka zapewnia wodę i gazoszczelność i eliminuje rozprzestrzenianie się potencjalnych zapachów

Zamek ze stali nierdzewnej, zapobiega kradzieży i nie autoryzowanemu otwarciu (standardowo dołączony do pokrywy D400)

Stalowa kratka bezpieczeństwa może być zainstalowana w otworze pokrywy, aby zapobiec wpadnięciu do studzienki

Unikalne cechy MwayPro

Materiał

- Zaawansowany kompozyt z włókna szklanego

Bezgłośny w ruchu ulicznym

- Materiał i unikalny kształt ramy uniemożliwiający samoczynne obracanie się pokrywy podczas najazdu, eliminując odgłosy trzaskania typowe dla pokryw żeliwnych

Lekki

- 3 razy lżejszy niż stal
- 4 razy lżejszy niż beton
- jednoosobowa obsługa lekkiej pokrywy, zapobiegająca ryzyku obrażeń fizycznych

Bezpieczeństwo

- Materiał pokrywy nie ma żadnej wartości dla zbieraczy złomu
- Zamykany i zabezpieczony przed kradzieżą
- Eliminuje ryzyko urazów (lekki)
- Materiał samogasnący po usunięciu źródła ognia
- Termicznie i elektrycznie nieprzewodzący

Antypoślizgowy

- Znacznie większa przyczepność w porównaniu do betonu, stali i innych pokryw kompozytowych, zarówno na mokrej, jak i suchej powierzchni.

Trwałość

- Niska charakterystyka zużycia
- Zamykany, zapobiegając kradzieży
- Dłuższa żywotność niż w przypadku pokryw stalowych i innych kompozytowych
- 15 lat gwarancji na kształt powierzchni

Niskie koszty utrzymania

- Samoczyszczące, wodoszczelne uszczelnienie
- Łatwa obsługa przez jedną osobę

Odporne na korozję

- Odporne na piasek i sól
- 15 lat gwarancji na korozję

